БИК ИНФОРМ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Модель: BVS6M-C40Z7.0DN/TM640-GST-LAN



20 кг
МАССА 20 КГ

360°
ПОВОРОТ ОТ 0 ДО 360°

±90°
НАКЛОН ОТ -90 ДО +45°

IP66

– 40
+ 60
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -40 ДО +60°С

Система интегрированная BVS6M-C40Z7.0DN/TM640-GST-LAN

Система интегрированная **BVS6M-C40Z7.0DN/TM640-GST-LAN** предназначена для обеспечения удаленного визуального наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах.

Состоит из 2Мп видеокамеры с 40-кратным оптическим трансфокатором, лазерной ИК-подсветкой, тепловизора с ИК объективом, размещенных в защитном боксе, и опорно-поворотного устройства **PTR-404HM-LAN**.

Интеллектуальная система обогрева и функция «Холодный старт» позволяют сократить время выхода на рабочие температуры.

Дистанционное управление положением устройства, моторизованными приводами масштаба и фокусировки.
Встроенный контроллер управления питанием, подогревом и коммутацией обеспечивает питание устройств.
Имеет встроенные IP серверы.
Управление осуществляется по протоколу Pelco-D, Pelco-DE.

ООО «БИК-Информ»
190020, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52, БЦ «Алкотел», офис 419
Тел.: +7 (812) 447-95-55 E-mail: bic@bic-inform.ru
bic-inform.ru

Система интегрированная **BVS6M-C40Z7.0DN/TM640-GST-LAN**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	**BVS6M-C40Z7.0DN/TM640-GST-LAN**
Опорно-поворотное устройство	
Угол поворота, угл. град.	360 без ограничений
Угол наклона, угл. град.	от +45 до -90
Макс. угловая скорость, угл. град., не менее	Г - 40 В - 25
Ошибка позиционирования, угл. град., не более	±0,03
Количество предустанов положения	64
Протокол управления	Pelco D, Pelco DE
Видеокамера	
Тип чувствительного элемента	1/2,8”КМОП матрица
Максимальное разрешение и частота обновления видеопотока	1080p 25 к/с, 720p 50 к/с
Поддерживаемые алгоритмы компрессии	H.265, H.264, H.264H, MJPEG
Минимальная освещенность на объекте (при F1.4), лк, не более	0,01 - в режиме «День» 0,001 - в режиме «Ночь»
Время экспозиции электронного затвора, с	от 1/2,5 до 1/25000
Диапазон фокусных расстояний объектива (f), мм	от 7,0 до 300
Угол зрения по горизонтали, град	от 50,4 до 1,2
Диафрагменное число объектива (F)	от F1,4 до F4,5
Оптическое увеличение объектива, крат	42
Минимальная дистанция фокусировки, м	от 0,1 до 1,5
Переключение режимов «День-Ночь»	автоматическое, ручное
Тепловизионный модуль	
Тип детектора	Неохлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон чувствительности, мкм	от 8 до 14
Разрешение детектора, пикс	640 x 512
Поддерживаемые алгоритмы компрессии	H.265, H.264, MJPEG
Фокусное расстояние ИК-объектива (f), мм	6,9,13,25,35,55
Частота кадров, Гц	50
Температурная чувствительность, мК	не более 40 (F1.0)
ИК-прожектор	
Рабочая дистанция, м	800 (для угла излучения 2 угл.град.) 80 (для угла излучения 70 уг. град)
Длина волны излучения, нм	850 ± 10
Общие	
Интерфейс	Ethernet
Поддерживаемая скорость связи, Мбит/с	10/100/1000
Интеллектуальная система обогрева, функции «холодный старт»	есть
Напряжение питания, В	24 ±10 % постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт, не более	200
Рабочая температура, °С	от -40 до +60
Степени защиты по ГОСТ 14254-2015	IP66
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	590 x 218 x 480
Масса изделия, кг (не более)	20

ООО «БИК-Информ» bic-inform.ru
190020, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52, БЦ «Алкотел», офис 419
Тел.: +7 (812) 447-95-55 E-mail: bic@bic-inform.ru