



Беспроводная видеокамера PRO-CA42

Full HD

РАЗРЕШЕНИЕ



1/2.9" CMOS
PROGRESSIVE SCAN



ПОДДЕРЖКА
СТАНДАРТОВ
PAL / NTSC



ОТЛИЧНОЕ
НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ



IP69K

Бортовая видеокамера PRO-CA42 — компактное решение, применяется на различных ТС: грузовиках, прицепах, кранах, вилочных погрузчиках, комбайнах и др.

При использовании с водонепроницаемым беспроводным приемником HD не требуется сложной проводки.

Особенности использования:

Идеальное решение для автопоездов — беспроводная связь между тягачом и прицепом исключает необходимость прокладки длинных кабелей через сцепку.

Быстрая смена прицепа — при перецепке не нужно подключать/отключать видеокабель: камера остается на прицепе и автоматически соединяется с приемником в кабине.

Отображение номера прицепа у диспетчера — каждый прицеп «представляется» своим уникальным идентификатором. Диспетчер на мониторе видит, какой именно прицеп сейчас активен. Это упрощает контроль автопарка и исключает путаницу при частой перецепке.

Надёжная работа в условиях вибраций и грязи — степень защиты IP69K выдерживает высокотемпературную мойку высоким давлением, характерную для обслуживания прицепов.

Питание от бортовой сети прицепа — широкий диапазон 8–32 В (в т.ч. 12 В и 24 В) совместим с электрической системой большинства прицепов. Также возможна работа от перезаряжаемой батареи.



Беспроводная видеокамера **PRO-CA42**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PRO-CA42
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Сенсор	1/2.9» 2Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Минимальная освещенность объекта, лк, не более	0.1
Скорость затвора, сек	1/60 – 1/5000
Режим день/ночь	Авто ИК-подсветка
Динамический диапазон, ДБ	DWR≥80
Компенсация засветки	Поддерживается
Соотношение сигнал шум (S/N), дБ	≥42
Дальность ИК-подсветки, м	<15
Линза	2.8мм M12 Линза, Фиксированная апертура F2.2 (FOV H:104° V:55°)
ФОРМАТ ВИДЕО	
Стандарт сжатия видео	H.264
Разрешение изображения	Основной поток:1080p @ 30fps
Аудио	Нет
СЕТЬ	
Служебная частота, МГц	2412 – 2472
Диапазон передачи	300 М (Открытая среда)
Мощность	20 дБм ±1
Пропускная способность	12 Мбит/с
ДРУГОЕ	
Рабочая температура, °С	-30... +70
Рабочая влажность, %	0 – 90
Источник питания, В	8 – 32
Степень защиты	IP69K
Энергопотребление, Вт	ИК выключен – 3,3; ИК включен – 4,2 (добавлен модуль защиты от запотевания – 3)
Габаритные размеры, мм	92,50 x 60 x 78,5

