БИК ИНФОРМ

PROGMATIC

PRO-IPS-SD33Z5.5

ВИДЕО+ИК ПРОЖЕКТОР

Поворотная видеокамера

УСТОЙЧИВА К ВИБРАЦИЯМ

Full HD — РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕОКАНАЛА 2 МР

МАТРИЦА 1/2.8'' CMOS

ОБЪЕКТИВ f=5.5-180 мм ZOOM 33 крата

50м — ДАЛЬНОСТЬ ИК ПОДСВЕТКИ до 50 м

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 360° ПОВОРОТ -25° °~90° НАКЛОН

ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТА IP66

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ -40...+60°C

Мобильная поворотная Full HD видеокамера с 33-кратным оптическим увеличением предназначена для использования на морских и речных судах, спецтехники и пр.. Может крепиться к борту транспортного средства с помощью мощных магнитов или специального крепления. Разработана для работы в условиях качки, вибраций, ударов, возникающих при движении транспортного средства по бездорожью или при выходе судна в море в шторм.

ООО «БИК-Информ»
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп.1, лит. А, офис 201-209
Тел.: +7 (812) 447-95-55 E-mail: bic@bic-inform.ru

bic-inform.ru

Поворотная видеокамера **PRO-IPS-SD33Z5.5**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

МОДЕЛЬ	PRO-IPS-SD33Z5.5
Матрица	1/2.8'' Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Чувствительность, лк	0.001 («День»); 0,0005 («Ночь»)
Объектив (f), мм	От 5.5 до 180
Оптическое увеличение, крат	33
Диафрагменное число	F1.5-F4.0
Угол обзора по горизонтали, град.	от 60.5 до 2.3
Дальность ИК подстветки, м	до 50
Компрессия	H.265/H.264 / MJPEG
Протокол	ONVIF , PSIA, CGI
Сетевой Интерфейс	RJ45 Ethernet, 10/100M
Поворот / Наклон	Поворот 360°, Наклон от -25° до 90°
Скорость	Наклон 0-60°/с; Поворот 0-80°/с
Количество предустановок	255
Класс защиты корпуса	IP66
Диапазон рабочих температур, ° С	от -40 до +60
Напряжение питания пост.тока, В	12-24
Потребляемая мощность, Вт	не более 36
Крепление	на транспортное средство, потолочное/штативное
Габаритные размеры, мм	147 x 147 x 306
Масса, кг	3.5

ООО «БИК-Информ» **bic-inform.ru**
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп.1, лит. А, офис 201-209
Тел.: +7 (812) 447-95-55 E-mail: bic@bic-inform.ru