



40 кг

**МАКСИМАЛЬНАЯ
ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
40 КГ**



**ПОВОРОТ
ОТ 0 ДО 360°**



**НАКЛОН
ОТ -90 ДО +90°**



IP66



- 60
+ 55

**РАБОЧИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
ОТ -60 ДО +55°С**

Высокоточное опорно-поворотное устройство PTR-409

Предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы и может применяться в других областях для дистанционного управления положением устанавливаемой на нем аппаратуры: видеокамер, тепловизоров, осветителей, лидаров, дальномеров, антенн и т.д.



Высокоточное опорно-поворотное устройство **PTR-409**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PTR-409
Угол поворота, угл. град.	без ограничений
Угол наклона, угл. град.	от +90 до -90
Макс. развиваемый момент силы, кгс·м	по Г - 2,0 по В - 3,2
Макс. угловая скорость, угл. град., не менее	Г - 60 В - 45
Ошибка позиционирования, угл. град., не более	±0,03
Максимальная осевая нагрузка, кг	40
Видеоинтерфейс	Аналоговый PAL / SDI / Ethernet
Интерфейс управления	RS-485 (RS-422) / Ethernet
Максимальная скорость обмена	RS-485 (RS-422) - 115,2 кб/с Ethernet - 10/100/1000 Мб/с
Поддерживаемые протоколы	Pelco D, Pelco DE Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Количество предустановок	64
Напряжение питания постоянного тока, В	от 18 до 36
Потребляемая мощность, Вт, не более	250
Степени защиты корпуса	IP66
Интеллектуальная система подогрева	Есть
Функция «Холодный старт»	Есть
Встроенные стабилизаторы напряжения	+3,3В и +12В
Встроенный IP сервер	Только для исполнения LAN
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +55 от -60 до +55
Габаритные размеры, мм, не более	212x280x248
Масса, кг, не более	13

