

**40 кг**

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ОСЕВАЯ НАГРУЗКА



ВИДЕОКАМЕРЫ /  
ТЕПЛОВИЗОРЫ



АНТЕННЫ



ЛИДАРЫ/  
ДАЛЬНОМЕРЫ



СЕРИЯ: PTR-409

# Высокоточное **НОВИНКА** опорно-поворотное устройство


Предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы и могут применяться в других областях для дистанционного управления положением устанавливаемой на нем аппаратуры: видеокамер, тепловизоров, осветителей, лидаров, дальномеров, антенн и т.д.



360°  
от -90° до +90°



±0.1°



40 кг



IP66



-60 ... +55°C

# Опорно-поворотное устройство серии PTR-409

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PTR-409
Угол позиционирования, град	от 0 до 360 без ограничений (поворот); от +90 до -90 (наклон)
Скорость позиционирования, град./с	до 60 (поворот) до 45 (наклон)
Точность позиционирования, град.	$\pm 0,03$
Количество предустановок	64
Интерфейсы управления	RS-485, Ethernet
Максимальная осевая нагрузка, кг	40
Класс защиты корпуса	IP66
Диапазон рабочих температур, ° C	от -40 до +55; от -60 до +55 (расширенный температурный диапазон)
Напряжение питания, В	от 18 до 36 постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт	не более 200
Габаритные размеры, мм	266x242x152
Масса, кг, не более	10

